



NEOJET K

Solvent Printer

3308 / 3304



Costo di produzione € 0,60 mq

Teste di stampa Konica Minolta KM512. Dpi reali 720dpi. Rabbocco inchiostro rapido e senza interrompere la stampa. Piano di lavoro aspirato per una maggiore stabilità del supporto stampato. Encoder lineare per un'accurato controllo del carrello di stampa. Sensori agli infrarossi per il controllo del rotolo (svolgitore/riavvolgitore). Rip PHOTOPRINT. Scheda di controllo PCI per trasferimento dati PC-Plotter. Inchiostri a Solvente (42 pl).

Caratteristiche generali

modello	NEOJET K 3308	NEOJET K 3304
larghezza max. di stampa	3.2 mt.	3.2 mt.
Teste di stampa	Konica-KM512(42pl)	Konica-KM512(42pl)
Teste di stampa (CMYK)	2x4	1x4
Risoluzione Dpi (hight quality)	720	
Passate	2-3-4-6-8	
Produttività max. mq/h	75	40
Formato file riconosciuti	PSD / DWG / HPG / HGL / PLT / PS / EPS / 2PS / FJB / JPG / TIF / BMP	
Dimensioni (LxPxH) mm.	4410x800x1350	4750x930x1280
Peso Kg.	520	520
Alimentazione	230V 50Hz	
Temperatura e umidità di utilizzo	Da 20°C a 28°C. Dal 40% al 60% senza condensa.	



NEOJET K

Solvent Printer

5008



Teste di stampa Konica Minolta KM512LN. Dpi reali 720dpi. Rabbocco inchiostro rapido e senza interrompere la stampa. Piano di lavoro aspirato per una maggiore stabilità del supporto stampato. Encoder lineare per un'accurato controllo del carrello di stampa. Sensori agli infrarossi per il controllo del rotolo (svolgitore/riavvolgitore). Rip PHOTOPRINT. Scheda di controllo PCI per trasferimento dati PC-Plotter. Inchiostri a Solvente (42 pl).

Caratteristiche generali

modello	NEOJET K 5008
larghezza max. di stampa	5 mt.
Teste di stampa	Konica-KM-512LN (42pl)
Teste di stampa per colore (CMYK)	4x2
Risoluzione (hight quality) (hight quality)	720 dpi
Passate	2-3-4-6-8
Produttività max. mq/h	80
Formato file riconosciuti	PSD / DWG / HPG / HGL / PLT / PS / EPS / 2PS / FJB / JPG / TIF / BMP
Dimensioni (LxPxH) mm.	6780x930x1280
Peso Kg.	1100
Alimentazione	230V 50Hz
Temperatura e umidità di utilizzo	Da 20°C a 28°C. Dal 40% al 75% senza condensa.



Caratteristiche, specifiche tecniche ed estetiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso.

Via G. Galilei, 8 - 24036 Ponte San Pietro (BG) - ITALY - Tel. 035/468811 - Fax 035/468886
<http://www.neolt.it> E-mail: mkt@neolt.it